

2018 OUTLANDER™ DPS™ 450 / 570

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Opciones de motores Rotax®
- Transmisión variable continua (CVT) con freno de motor
- Dirección asistida dinámica de tres modos (DPS)
- Suspensión delantera de doble brazo A
- Suspensión trasera de brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok⁺ QE
- Rines de aluminio fundido de 12 plg.
- Capacidad de remolque de 1,300 lb (590 kg)
- Armazón con tecnología Surrounding Spar (SST) G2 y control de contacto geométrico
- Magneto de 500 W
- Indicador digital multifunción
- Portaequipajes de acero con sistema de accesorios de acoplamiento rápido LinQ™ y una capacidad combinada de 360 libras (163.3 kg)
- Compartimento trasero resistente al agua de 2.9 US gal. (10.9 L)



- Orange / 450 / 570
- Green / 450 / 570
- Mossy Oak⁺ Break-Up Country Camo⁺/450/570

MOTORES	450	570
Tipo	Motor de un cilindro Rotax de 427 cc y 38 HP, refrigerado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax de 570 cc y 48 HP, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P / R / N / H / L, freno estándar por motor	
Tren impulsor	2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica de tres modos (DPS)	

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A doble 9 plg. (22.9 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 8.8 plg. (22.4 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

FRENOS

Adelante	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Atrás	Freno de disco ventilado simple de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, indicador 4 x 4, diagnóstico, reloj	Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en consola, conector estándar atrás (15 A)
Cabrestante	Preconexión para cabrestante disponible	Iluminación	70 W de proyectores dobles de 35 W con faro delantero / luz de freno
Protección	N/A	Asiento	Estándar
		Sistema antirrobo	N/A

GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
Extendida	Cobertura B.E.S.T. de hasta 36 meses

NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	Carlisle ⁺ Trail Wolf 25 x 8 x 12 plg. (63.5 x 20.3 x 30.5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 plg. (63.5 x 25.4 x 30.5 cm)
Rines	Aluminio fundido de 12 plg.

DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	83 x 46 x 49 plg. (211 x 116.8 x 124 cm)
Distancia entre ejes	51 plg. (129.5 cm)
Altura del chasis al suelo	10.5 plg. (26.7 cm)
Altura del asiento	33.8 plg. (85.8 cm)
Motor / Peso en seco*	450 / 678 lb (308 kg) 570 / 704 lb (319 kg)
Capacidad del portaequipajes	Adelante: 120 lb (54.4 kg) Atrás: 240 lb (109 kg)
Capacidad de almacenaje	Atrás: 2.9 US gal. (10.9 L)
Capacidad de remolque	1,300 lb (590 kg)
Capacidad de combustible	5.4 US gal. (20.5 L)



©2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos.™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. En EE.UU., la distribución de los productos viene realizada por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus titulares respectivos. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su distribuidor o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al número 1 (800) 887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1 (613) 739-1535 ext 227. Los ATV pueden ser peligrosos de operarse. Por su seguridad: el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

can-am



Can-AmOffroad.com